



SL-2008

Handdrogers die een aangename warme luchtstroom blazen, om snel en comfortabel de handen te drogen. Uitgerust met thermische overbelastingsbeveiliging in de motor en het verwarmingselement.



SL-2008 AUTOMATIC



SL-2008 SILVER
AUTOMATIC

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Spanning (V) 50 Hz	Maximale vermogen opgenomen (W)	Stroom (A)	Maximale luchtdebiet (m³/h)	Lucht snelheid (m/s)	Isolatie/ bescherming	Geluids- druk- niveau* (dB(A))	Behuizing materiaal	Aan	Uit	Afmetingen lxbxh (mm)	Gewicht (kg)	Kleur	Bedradings- diagram** (n°)
SL-2008	230	1875	8,5	170	17	Klasse II / IPX1	52	Polycarbonaat	Drukknop	Doorlopende timer 45 s	212x155x332	2,8	Wit	37
SL-2008 AUTOMATIC	230	1875	8,5	170	17	Klasse II / IPX1	52	Polycarbonaat	Infrarood	Als de handen worden verwijderd	212x155x332	2,8	Wit	37
SL-2008 SILVER AUTOMATIC	230	1875	8,5	170	17	Klasse II / IPX1	52	Polycarbonaat	Infrarood	Als de handen worden verwijderd	212x155x332	2,8	Zilver	37

* Geluidsdruk niveau gemeten op 1,5 m in vrije veld.

** Zie sectie Bedradingsdiagrammen.