



ARTIC TOWER M

ARTIC TOWER E

Het gestroomlijnde design van de ARTIC Tower serie maakt ze ideaal om te plaatsen op locaties met weinig beschikbare ruimte.

Eigenschappen

- 3-standenschakelaar en zwenkstand
- Ruimte voor het toevoegen van luchtverfrisser (luchtverfrisser niet meegeleverd)
- Net-luchtfilter

De ARIC TOWER E is inclusief timer en afstandsbediening.

De timer heeft 2 functies:

- TIMER ON - Programmeert de inschakeltijd
- TIMER OFF - Programmeert de uitschakeltijd



ARTIC TOWER-E Afstandsbediening, indicatie-lampjes.



ARTIC TOWER-M Bediening.



ARTIC TOWER-E Draaghendel en opbergplaats voor afstandsbediening.



Luchtverfrisser toevoegen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	Voltage 50Hz (V)	Nominiaal vermogen (W)	Debiet* (m³/h)	Maximale uitlaat snelheid (m/s)	Maximum geluidsvermogen (dB(A))	Nº snelh.	Instelbare timer	Waaierpositie		Afst. bedien.	Motor met therm. beveiliging	Kleur	Gewicht (kg)	Kabel lengte (mm)	Afmetingen LxBxH (mm)	Bedrings-schema** (nº)
								Vast	Oscillerend							
ARTIC TOWER M	230	40	790	2,1	49	3	-	•	80°	-	•	Wit	3	1.500	280x280x900	37
ARTIC TOWER E	230	40	790	2,1	49	3	1 to 8 h.	•	80°	•	•	Metallic	3	1.500	280x280x900	37

* Het aangegeven debiet is inclusief de geïnduceerde lucht.

** Zie sectie Aansluitschema's.

*** Conform IEC 60879 regelgeving.